



**Metall-Rabitzfabrikation
Großhandel – Gipsbedarf
73099 Adelberg**

Tel. 07166 / 910670

Fax 07166 / 91067-20

e-mail: fa.stumpp@freenet.de

www.stumpp-kg.de

Verarbeitungsrichtlinien für Metall-Putzträgermatten (Rabitzmatten) der Fa. Gebr. Stumpp KG

1. Bei Anbringung auf Holzbalken oder ähnlichem muß das Krepppapier den ganzen Balken bedecken.
Eine Randüberdeckung des Lochmetalls von mindestens 20 mm ist einzuhalten.
2. Die Befestigung ist mit Haftputz oder Nägeln (Haken) im Mauerwerk vorzunehmen. Eine lose Befestigung am Balken ist auch möglich (nicht starr befestigen).
3. Auf labilen Untergründen wird eine vollflächige Einbringung einer Glasfasergewebeeinlage in den Grundputz dringend empfohlen.
Zumindest ist eine zusätzliche Armierung (Gewebepeile) an besonders gefährdeten Stellen (Tür- und Fensterbereich) erforderlich.
4. Eine Putzüberdeckung von mindestens 10 mm ist einzuhalten.
5. Im Innenbereich ist zur Trocknung des Putzes für eine gute Belüftung zu sorgen.